

Akční nabídka

SVAŘOVACÍ TECHNIKY

PLATNÉ OD 1. 1. 2020

2020

KITin2040 MIG

Rozsah svařovacího proudu:
20–150 A
Zatěžovatel:
100 A (100%), 120 A (60%)



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ
POSUV

230 V

11 597,-
14 033,- s DPH

KITin2040 MIG EURO

Rozsah svařovacího proudu:
20–150 A
Zatěžovatel:
100 A (100%), 120 A (60%)



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ
POSUV

230 V

11 597,-
14 033,- s DPH

KITin2080 MIG EURO

Rozsah svařovacího proudu:
20–170 A
Zatěžovatel:
120 A (100%), 140 A (60%)



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ
POSUV

230 V

15 043,-
18 201,- s DPH

KIT2200

Rozsah svařovacího proudu:
40–190 A
Zatěžovatel:
135 A (100%), 150 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POSUV

16 543,-
20 016,- s DPH

S1

KIT 2200

+ ventil + hořák KTB 15 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv



20 150,-
24 382,- s DPH

KIT3000

Rozsah svařovacího proudu:
30–250 A
Zatěžovatel:
190 A (100%), 210 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD


4 KLADKOVÝ
POSUV

21 961,-
26 573,- s DPH

S1

KIT 3000

+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv



25 464,-
30 811,- s DPH

FĚNIX 160

Rozsah svařovacího proudu:
10–150 A
Zatěžovatel: 110 A (100%),
125 A (60%)



11 990,-
14 508,- s DPH

S2

FĚNIX 160
+ kabely 3 m

12 990,-
15 718,- s DPH

S3

FĚNIX 160
+ kabely 3 m + maska

14 990,-
18 138,- s DPH


FĚNIX 200

Rozsah svařovacího proudu:
10–190 A
Zatěžovatel: 140 A (100%),
155 A (60%)




15 889,-
19 226,- s DPH

S2

FĚNIX 200 VR
+ kabely 3 m

16 896,-
20 444,- s DPH

S3

FĚNIX 200 VR
+ kabely 3 m + maska

18 497,-
22 382,- s DPH

FĚNIX 200 PFC

Rozsah svařovacího proudu:
10–200 A
Zatěžovatel: 145 A (100%),
165 A (60%)




20 267,-
24 523,- s DPH

S2

FĚNIX 200 PFC VR
+ kabely 3 m

21 272,-
25 739,- s DPH

S3

FĚNIX 200 PFC VR
+ kabely 3 m + maska

22 873,-
27 677,- s DPH


KITin150 TIG LA

Rozsah svařovacího proudu: 10–150 A
Zatěžovatel: 125 A (100%),
140 A (60%)




5 733,-
6 937,- s DPH

S2

KITin 150 TIG LA
+ kabely 3 m

6 463,-
7 820,- s DPH

S3

KITin 170 TIG LA
+ kabely 3 m + maska

7 985,-
9 661,- s DPH


KITin165

Rozsah svařovacího proudu:
10–160 A
Zatěžovatel:
95 A (100%), 120 A (60%)



4 131,-
4 999,- s DPH

S2

KITin 165
+ kabely 3 m

4 916,-
5 948,- s DPH

S3

KITin 165
+ kabely 3 m + maska

6 045,-
7 314,- s DPH

KITin220MMA
KITin270MMA
KITin320MMA



25 081,-
30 348,- s DPH

27 178,-
32 885,- s DPH

30 176,-
36 513,- s DPH

KITin220HF
KITin270HF
KITin320HF



31 267,-
37 833,- s DPH

31 355,-
37 939,- s DPH

33 101,-
40 053,- s DPH

KITin220MIG
KITin270MIG
KITin320MIG



36 063,-
43 636,- s DPH

36 472,-
44 131,- s DPH

37 441,-
45 304,- s DPH

KITin150

Rozsah svařovacího proudu:
10-150 A
Zatěžovatel: **125 A (100%),**
140 A (60%)



4 131,-
4 999,- s DPH

S2 KITin 150
+ kabely 3 m

5 021,-
6 075,- s DPH

S3 KITin 150
+ kabely 3 m + maska

6 178,-
7 475,- s DPH

KITin170

Rozsah svařovacího proudu:
10-170 A
Zatěžovatel: **125 A (100%),**
140 A (60%)



6 947,-
8 406,- s DPH

S2 KITin 170
+ kabely 3 m

7 677,-
9 289,- s DPH

S3 KITin 170
+ kabely 3 m + maska

9 198,-
11 130,- s DPH

KITin 1500 HF

Rozsah svařovacího proudu:
10-150 A
Zatěžovatel:
95 A (100%), 120 A (60%)



14 325,-
17 333,- s DPH

S1 KITin 1500 HF
+ kabely 3 m + hořák
+ ventil

17 929,-
21 694,- s DPH

KITin 1700 HF

Rozsah svařovacího proudu:
10-170 A
Zatěžovatel:
95 A (100%), 120 A (60%)



15 579,-
18 850,- s DPH

S1 KITin 1700 HF
+ kabely 3 m + hořák
+ ventil

18 920,-
22 893,- s DPH

KITin 1900 HF

Rozsah svařovacího proudu:
10-180 A
Zatěžovatel:
110 A (100%), 150 A (60%)



17 859,-
21 609,- s DPH

S1 KITin 1900 HF
+ kabely 3 m + hořák
+ ventil

20 973,-
25 377,- s DPH

KITin 170 TIG

Rozsah svařovacího proudu:
10-170 A
Zatěžovatel: **125 A (100%),**
140 A (60%)



7 008,-
8 479,- s DPH

S2 KITin 170 TIG LA
+ kabely 3 m

7 738,-
9 363,- s DPH

S3 KITin 170 TIG LA
+ kabely 3 m + maska

9 260,-
11 205,- s DPH

KITin 190

Rozsah svařovacího proudu:
10-180 A
Zatěžovatel: **110 A (100%),**
150 A (60%)



7 876,-
9 530,- s DPH

S2 KITin 190
+ kabely 3 m

8 662,-
10 481,- s DPH

S3 KITin 190
+ kabely 3 m + maska

10 186,-
12 325,- s DPH

FĚNIX250

SET 1 PFC AC/DC

Rozsah svařovacího proudu:
10-250 A
Zatěžovatel 60%:
190 A (TIG), 170 A (MMA)



FĚNIX 250
+ svařovací kabely
+ RV Micro
+ transportní vozík
+ sv. hořák KTB 26 3 m

69 320,-
83 877,- s DPH

FĚNIX250

SET 2 PFC AC/DC

Rozsah svařovacího proudu:
10-250 A
Zatěžovatel 60%:
190 A (TIG), 170 A (MMA)



FĚNIX 250
+ svařovací kabely
+ kap. chlazení + RV Micro
+ transportní vozík
+ sv. hořák KTB 20 3 m

74 988,-
90 753,- s DPH

KIT2400

Rozsah svařovacího proudu:
30-215 A
Zatěžovatel:
170 A (100%), 190 A (60%)



20 515,-
24 823,- s DPH

S1 KIT 2400
+ ventil + hořák KTB 15 4 m
+ maska + **4-kladkový posuv**

23 708,-
28 686,- s DPH

KIT3500

Rozsah svařovacího proudu:
30-280 A
Zatěžovatel (40°C):
235 A (100%), 270 A (60%)



28 694,-
34 719,- s DPH

S1 KIT 3500
+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska + **4-kladkový posuv**

32 399,-
39 202,- s DPH

KIT4100

Rozsah svařovacího proudu:
50-350 A
Zatěžovatel (40°C):
240 A (100%), 280 A (60%)



35 319,-
42 736,- s DPH

S1 KIT 4100
+ ventil + hořák KTB 36 4 m
+ maska + **4-kladkový posuv**

39 971,-
48 365,- s DPH

KÜHTREIBER®

KÜHTREIBER, s.r.o., Tyršova 293, 675 22 Stařeč, Czech Republic
T: +420 568 851 120, E: objednavky@kuhtreiber.cz, www.kuhtreiber.cz


KIT4000W

Rozsah svařovacího proudu:
50–350 A
Zatěžovatel (40°C):
240 A (100%), 280 A (60%)



52 285,-
63 265,- s DPH

S1 KIT 4000 W
+ ventil + hořák KTB 401
+ maska + 4-kladkový posuv




KIT5000W

Rozsah svařovacího proudu:
50–450 A
Zatěžovatel (40°C):
310 A (100%), 430 A (60%)



59 755,-
72 304,- s DPH

S1 KIT 5000 W
+ ventil + hořák KTB 501
+ maska + 4-kladkový posuv




KIT4000WS

Rozsah svařovacího proudu:
50–350 A
Zatěžovatel:
240 A (100%), 280 A (60%)



65 544,-
79 308,- s DPH

S1 KIT 4000 WS
+ ventil + hořák KTB 401 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv



KIT5000WS

Rozsah svařovacího proudu:
50–450 A
Zatěžovatel:
310 A (100%), 430 A (60%)



70 119,-
84 844,- s DPH

S1 KIT 5000 WS
+ ventil + hořák KTB 501 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv




KIT205

Rozsah svařovacího proudu:
40–190 A
Zatěžovatel:
80 A (100%), 95 A (60%)



15 454,-
18 699,- s DPH

S1 KIT 205
+ ventil + hořák KTB 15 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv




KIT225

Rozsah svařovacího proudu:
30–195 A
Zatěžovatel:
120 A (100%), 150 A (60%)



19 696,-
23 832,- s DPH

S1 KIT 225
+ ventil + hořák KTB 15 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv




KIT309

Rozsah svařovacího proudu:
30–250 A
Zatěžovatel:
170 A (100%), 200 A (60%)



20 599,-
24 924,- s DPH

S1 KIT 309 STANDARD
+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv



KIT309

Rozsah svařovacího proudu:
30–250 A
Zatěžovatel:
170 A (100%), 200 A (60%)



22 341,-
27 033,- s DPH

S1 KIT 309 PROCESSOR
+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska




KIT305

Rozsah svařovacího proudu:
30–280 A
Zatěžovatel:
220 A (100%), 260 A (60%)



27 881,-
33 736,- s DPH

S1 KIT 305 PROCESSOR
+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska



KIT405

Rozsah svařovacího proudu:
30–350 A
Zatěžovatel:
260 A (100%), 300 A (60%)



34 849,-
42 167,- s DPH

S1 KIT 405
+ ventil + hořák KTB 36 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv



KIT400W

Rozsah svařovacího proudu:
30–350 A
Zatěžovatel:
260 A (100%), 310 A (60%)



57 017,-
68 991,- s DPH

KIT500W

Rozsah svařovacího proudu:
30–450 A
Zatěžovatel:
310 A (100%), 430 A (60%)



64 639,-
78 213,- s DPH

KIT400WS

Rozsah svařovacího proudu:
30–350 A
Zatěžovatel:
260 A (100%), 310 A (60%)



65 526,-
79 286,- s DPH

KIT500WS

Rozsah svařovacího proudu:
30–450 A
Zatěžovatel:
310 A (100%), 430 A (60%)



69 904,-
84 584,- s DPH

CUT80

Rozsah řezacího proudu:
20–80 A
Zatěžovatel:
80 A - 40% (40°C)



Cena zahrnuje:
řezací hořák P80
zemnicí kabel

19 940,-
24 127,- s DPH

	bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
MIG hořák KTB 15			Svař. kabely 16 mm² 10–25,			Separální pasta 340 ml – obj. č. 55190001	99,–	120,–
3 m – obj. č. 05220344	1 713,–	2 073,–	3 m – obj. č. 10102	935,–	1 131,–	Separální sprej 400 ml – obj. č. 55190002	77,–	93,–
4 m – obj. č. 05220345	1 802,–	2 180,–				Separální kapalina		
MIG hořák KTB 25			Svař. kabely 25 mm² 10–25,	1 144,–	1 384,–	• 1 l rozprašovač – obj. č. 055190003	97,–	117,–
3 m – obj. č. 05220350	1 993,–	2 412,–	3 m – obj. č. 10402			• 5 l – obj. č. 055190004	356,–	431,–
4 m – obj. č. 05220351	2 168,–	2 623,–				• 10 l – obj. č. 055190005	659,–	797,–
MIG hořák KTB 36			Svař. kabely 25 mm² 35–50,	1 199,–	1 450,–	• 20 l – obj. č. 055190006	1 269,–	1 535,–
3 m – obj. č. 05220353	3 009,–	3 641,–				Elektroda rutilová		
4 m – obj. č. 05220354	3 281,–	3 970,–	Propoj zdroj – podavač, STAND, vodní			3,2 x 350 mm, 4,5 kg – obj. č. 044890001	480,–	581,–
MIG hořák KTB 401			délka 2 m – obj. č. 10483	1 966,–	2 379,–	2,5 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890002	451,–	546,–
3 m – obj. č. 05220430	5 100,–	6 171,–	délka 5 m – obj. č. 10485	6 016,–	7 279,–	Elektroda basicá		
4 m – obj. č. 05220356	5 296,–	6 408,–	délka 10 m – obj. č. 10487	10 421,–	12 610,–	2,5 x 350 mm, 1 kg – obj. č. 044890003	133,–	161,–
MIG hořák KTB 501			Propoj zdroj – podavač, PROC/SYN, vodní	2 283,–	2 762,–	2,5 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890004	433,–	524,–
3 m – obj. č. 05220358	5 398,–	6 532,–	délka 5 m – obj. č. 10672/11413	6 553,–	7 929,–	3,2 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890005	388,–	469,–
4 m – obj. č. 05220359	5 576,–	6 747,–	délka 10 m – obj. č. 10673/11458	11 417,–	13 815,–	2,0 x 300 mm, 1 kg – obj. č. 044890006	140,–	169,–
TIG hořák KTB 17V 10–25			Kufr pro FÉNIX 200 a 200 PFC	2 148,–	2 599,–	Redukční ventily		
4 m – obj. č. 05220325	1 913,–	2 315,–	obj. č. KUFR FÉNIX VOD.			RV kyslík – obj. č. 25000	1 528,–	1 849,–
TIG hořák KTB 17 35–50			Plastový kufr pro inverter s příslušenství			RV acetylen – obj. č. 25100	1 682,–	2 035,–
4 m – obj. č. 05220315	2 431,–	2 942,–	pro 165,150, 170 – obj. č. kufr145.165	500,–	605,–	RV PB bez manometru – obj. č. 25200	216,–	261,–
TIG hořák KTB 26 35–50			pro HF, 190 – obj. č. kufrhf	874,–	1 057,–	RV PB s manometrem – obj. č. 25300	1 102,–	1 333,–
4 m – obj. č. 05220327	2 780,–	3 364,–	Prodluž. síťový kabel, vodiče 2,5 mm²	1 738,–	2 103,–	RV Aria a vzduch – obj. č. 25350	1 834,–	2 219,–
Chladicí sys. K5150W – obj. č. 51133	14 520,–	17 569,–	Svařovací masky 725S			RV 1 manometr, průtokoměr, Ar – obj. č. 25450	1 950,–	2 360,–
Ohřev RV s el. rozv. – obj. č. 51138	3 700,–	4 477,–	Černá – obj. č. 005850021	2 036,–	2 464,–	RV 1 manometr, průtokoměr, CO₂ – obj. č. 25450.CO2	1 950,–	2 360,–
Zdroj ohřevu RV – obj. č. 51036	2 455,–	2 971,–	„Fénix“ – obj. č. 005850024	2 358,–	2 853,–	RV 2 manometry, Ar – obj. č. 25500	1 249,–	1 511,–
			„Lebka“ – obj. č. 005850025	2 358,–	2 853,–	RV 2 manometry, CO₂ – obj. č. 25500.CO2	1 249,–	1 511,–
MIG kleště víceúčelové			Vozíky transportní	5 000,–	6 050,–	RV MICRO MEI 2 manometry, Ar – obj. č. 25590	744,–	900,–
obj. č. 014220001	316,–	382,–	Vozík K7100 – obj. č. 51137	3 500,–	4 235,–	RV MICRO MEI 2 manometry, CO₂ – obj. č. 25590.CO2	744,–	900,–
			Vozík K7101 – obj. č. 51042	4 616,–	5 584,–			
			Vozík K7102 – obj. č. 51151	6 990,–	8 458,–			
			Vozík FÉNIX – obj. č. 51374					

TECHNICKÉ PARAMETRY	FÉNIX 160	FÉNIX 200	FÉNIX PFC	FÉNIX 250	165	190	150/TIG LA	170/TIG LA	1500 HF	1700 HF	1900 HF	CUT 80
Objednací číslo	51225	51347	51348	51322	50040	50094	50207/50281	50381/50466	50113	50095	50112	003690088
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	3×400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	20	20	20	16	20	16	20	16	16	20	-
Rozsah svař. proudu [A]	10–150	10–190	10–200	10–250	10–160	10–180	10–150	10–170	10–150	10–170	10–180	20–80
Zatěžovatel 100% [A]	110	140	140	150 (TIG)	95	110	125	125	95	95	110	-
Zatěžovatel 60% [A]	125	155	165	190 (TIG)	120	150	140	140	120	120	150	80 (40%)
Rozměr připojení svař. kabelů	10-25	35-50	35-50	35-50	10-25	35-50	10-25	10-25	35-50	35-50	35-50	-
Rozměry [mm]	315×112×225	380×112×225	425×112×225	476×186×279	330×143×245	350×143×245	310×143×220	310×143×220	390×143×245	390×143×245	390×143×245	540 x 250 x 380
Hmotnost [kg]	4,1	4,7	6,2	14,6	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1	17,4

TECHNICKÉ PARAMETRY KITin	2040 MIG / MIG EURO	2080 MIG EURO	220 MMA	270 MMA	320 MMA	220 HF	270 HF	320 HF	220 MIG SYNERGIC	270 MIG SYNERGIC	320 MIG SYNERGIC
Objednací číslo	51064/51147	51259	51186	51214	51140	51189	51215	51141	51212	51213	51139
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1×230	1×230	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400
Jištění [A]	16	16	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zatěžovatel 100% [A]	100	120	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zatěžovatel [A]	120 (60%)	140 (60%)	–	250 (80%)	300 (40%)	–	250 (80%)	300 (40%)	–	250 (80%)	300 (40%)
Nastavitelný proud [A]	20–150 (CO ₂)	20–170 (CO ₂)	5–200	5–250	5–300	5–200	5–250	5–300	5–200	5–250	5–300
Nastavitelné svař. napětí [V]	–	–	–	–	–	–	–	–	8–30	8–30	8–30
Maximální proud [A]	150 (CO ₂), 170 (CO ₂ +Ar)	170 (CO ₂), 190 (CO ₂ +Ar)	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový svařovací proud [A]	–	–	–	–	–	–	–	–	> 500	> 500	> 500
Připojení svař. kabelů	pevné/euro konekt.	euro konekt.	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	470×200×310	470×200×310	530×190×430	530×190×430	530×190×430	540×190×430	540×190×430	540×190×430	595×270×430	595×270×430	595×270×430
Hmotnost [kg]	14/13	13	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	205 STANDARD	225 STANDARD	305 PROCESSOR	309 ST./PROC.	405 PROC.	400 W PROC.	500 W PROC.	400 WS PROC.	500 WS PROC.
Objednací číslo	50701	50759	50396	50876/50804	50593	50573	50575	50584	50613
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	25	16	25	25	32	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40–190	30–195	30–280	30–250	30–350	30–350	30–450	30–350	30–450
Zatěžovatel 100% [A]	80	120	220	170	260	260	310	260	310
Zatěžovatel 60% [A]	95	150	260	200	300	310	430	310	430
Posuv drátu (standardní osazení)	4-kladka	4-kladka	2-kladka	2/4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6–0,8	0,8–1,0	1,0–1,2	0,8–1,0	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2
Rozměry [mm]	790×485×660	790×485×660	835×480×840	800×490×740	835×480×840	850×630×710	850×630×710	1263×620×871	1263×620×871
Hmotnost [kg]	52	62	93	68	102	141	151	145	165

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	2200 STANDARD	2400 STANDARD	3000 STANDARD	3500 STANDARD	4100 STANDARD	4000W / WS STANDARD	5000W / WS STANDARD
Objednací číslo	51156	51157	51158	51148	51149	51163/51191	51150/51187
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	25	25	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40–190	30–215	30–250	30–280	50–350	50–350	50–450
Zatěžovatel 100% [A]	135 (při 40°C)	170 (při 40°C)	190 (při 40°C)	235 (při 40°C)	240 (při 40°C)	240 (při 40°C)	310 (při 40°C)
Zatěžovatel 60% [A]	150	190	210	270	280	280	430
Posuv drátu (standardní osazení)	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6–0,8	0,8–1,0	0,8–1,0	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2
Rozměry [mm]	885×486×655	885×486×655	883×510×871	883×510×871	883×510×871	933×688×917 1247×680×850	933×688×917 1247×680×850
Hmotnost [kg]	57	65	77	88	94	130 / 125	140 / 135

Obrázky jsou ilustrační. Vyhrazujeme si právo na změny.

Akce platí do odvolání. Pro více informací kontaktujte regionální prodejce Kühtreiber nebo nás na níže uvedených kontaktech. Ceny dotovaného příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. Ceny „s DPH“ jsou matematicky zaokrouhleny. Měna - Kč.

Váš prodejce: